Idéal pour fixer des panneaux de particules de bois (type OSB, aggloméré, MDF...)

Nouveau

Skater BeA avec BeA 180/65-835C

Skater BeA en version agrafeuse BeA 180/65-835

Double poignée pour travailler sur des panneaux jusqu'à 3 m de longueur

- Fonction de tir sécurisée pour l'opérateur et le produit fabriqué
- Double poignée avec déclencheur
- Contacteur de sécurité sur la platine
- Sécurité tir à vide
- Ouverture rapide du bec en cas d'enrayement
- Echappement orientable

Un travail de qualité selon l'Eurocode 5

- Orientation des agrafes à 30° selon EC 5
- Réglage précis de l'enfoncement de l'agrafe
- Déclenchement coup par coup possible en toute situation
- Roulettes de guidage pour un agrafage centré
- Pas de traces des roues sur le produit

Conception simple pour un entretien facile

- L'agrafeuse peut être déconnectée de son support en moins de 20 secondes

Applications

Fabrication de murs ossature bois, de caissons d'isolation et tout autre application d'agrafage de panneaux de particules.

RAPIDITE, PUISSANCE , FIABILITE

100 ans
BeA – Systèmes de Fixation

Skater BeA avec BeA 180/65-835C

Données techniques

Skater BeA

Code article	14412430
Code EAN	4045759695974

BeA 180/65-835C

Code article	12000625
Code EAN	4045759056850
Type de magasin	Long – chargement par le dessus
Poids	11,8 kg
Dimensions (L / l / H) en mm	553 mm / 345 mm / 326 mm
Type de déclenchement	Déclenchement par contact roulette
Type d'agrafe	Type 180
Capacité du magasin	Minimum 132 agrafes
Nombre d'agrafes par bande	2 x 60 (VZ HZ = 3 x 40)
Pression de travail	6 – 8 bar
Pression maximum d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2,9 litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 – 10 mm
Pression sonore	$L_{pA,\ 1s,\ d=\ 82,0\ dB}$
Emission sonore	$L_{WA,\ 1\ s,d=\ 89,0\ dB}$
La vibration selon la norme ISO 8662-11 est conforme à la directive 2006/42/EG	
Eléments livrés avec le skater	Manuel d'utilisation, liste des pièces détachées, notice d'entretien, clés Allen (SW 2,5, SW 3, SW 4 et SW 5), silencieux et tuyau pneumatique

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires

Guide latéral
(Art. Nr. 14412428)

Poignée verticale
(Art. Nr. 14412429)

Règle de guidage avec graduation
(Art. Nr. 14406482 et Art. Nr 14409063 en version sans graduation)

Agrafes fortes type 180



Désignation	L = Longueur en mm
180/40 NK HZ	40
180/45 NK HZ	45
180/50 NK HZ	50
180/55 NK HZ	55
180/60 NK HZ	60
180/63 NK HZ	63
180/65 NK HZ	65

NK = acier galvanisé
Les agrafes du type 180 en version NR HZ et VZ HZ sont conformes aux normes CE selon l'Eurocode 5.

Joh. Friedrich Behrens France S.A.S.
6 allée du parc aux Bœufs, BP 17 – Torcy
77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 01
FRANCE

Pour plus d'informations :
Tél : 00 33 (1) 60 37 44 44
Fax : 00 33 (1) 77 75 47 46
Email : info@fr.bea-group.com
www.bea-group.com

BeA est membre des syndicats professionnels suivants :

AFCOBOIS Association Français des Constructeurs Bois www.maisons-bois.org · BDF · EPAL · FDH · HPE · PFA Association · STAFDA Associate · UKTFA Quality Assured · VHD Verband Holzfaser Dämmstoffe

BeA RAPIDITE, PUISSANCE , FIABILITE